

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 6866/2021

Licitação: 7/2022 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 273

- R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

16	04-04-0207	Colchão pneumático solteiro com bomba: colchão pneumático para prevenção de escaras com motor, indicado para pacientes de até 130kg. Composto de 130 células; eficiência de mais de 90% mesmo quando inclinado até 60°; confeccionado em vinil resistente, leve, flexível e impermeável; tempo inicial para inflar: 10 min.; material PVC; dimensões: 198x89x6cm (comp. x largura x altura inflado); peso: 2,3Kg.	DELLAMED	UN	10,000	0,0000	344,9900	3.449,90	Venceu
32	04-04-0222	Válvula reguladora para cilindro de o2 com fluxômetro. Características Gerais - Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2;- Entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2;- Válvula de segurança e Fluxômetro;- Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Dimensões Válvula Reguladora para Cilindro de O2 com Fluxômetrc Altura: 25,00 Centímetros Largura: 30,00 Centímetros Profundidade: 30,00 Centímetros Peso: 1,50 Kilogramas	PROTEC	UN	100,000	0,0000	276,6800	27.668,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					110,000			31.117,90	

Nr. do Processo: 6866/2021

Licitação: 7/2022 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 2917

- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT

4	04-04-0195	Autoclave 21 litros inox bivolt - Seletor automático de voltagem 127VAC - 220VAC / 50Hz - 60Hz; Placa eletrônica com microcontrolador; Painel frontal de membrana confeccionado em policarbonato possui teclas de acionamento das funções, indicadores visuais e sonoros; Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático;•Secagem com porta fechada;•01 Ciclo de esterilização; 01 Ciclo de secagem extra; Sensor de pressão; Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre-pressão); Abastecimento de água manual; Anel de vedação da porta em silicone; Puxador ergonômico; Porta com fechamento através de trava; Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor; Bandejas e suporte confeccionados em aço inoxidável; Carenagem da porta em plástico resistente.	ALT - 21 LTS	UN	15,000	0,0000	4.000,0000	60.000,00	Venceu
---	------------	--	--------------	----	--------	--------	------------	-----------	--------

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 6866/2021

Licitação: 7/2022 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 2917

- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT

9	04-04-0200	Berço aquecido Neonatal Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Painel módulo controlador com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (lcd) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo rn baixa (servo controle), temperatura do modo rn alta (servo controle), sensor rn desconectado, falha no sensor do rn, falta de energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema de segurança da temperatura do ar no modo manual para situações de temperatura acima de 39,5ºc desligando assim automaticamente o aquecimento. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 10 minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor. Alarme de advertência no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste. Faixa de leitura da temperatura do RN de 0ºc a 50ºc. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potencias. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados teclas para seleção do modo de operação: modo RN/automático (servo controle) ou modo manual (potência). Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla de auto	GIGANTE	UN	2,000	0,0000	20.800,0000	41.600,00	Venceu
---	------------	--	---------	----	-------	--------	-------------	-----------	--------

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		teste do sistema.Corpo Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC – 50 ou 60 HZ, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Sensor de pele, Foco de luz fria para procedimentos, Suporte de soro, Relógio apgar no painel do berço, Bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Gaveta para colocação de chassis de raios x. Movimento horizontal do elemento aquecedor que facilita a tomada de raios x Equipamento deverá ter o Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as emendas							
11	04-04-0202	Cama fowler hospitalar Manual 03 manivelas (deverá acompanhar colchão. Estrutura em tubo de aço carbono com tratamento antioxidante e acabamento em pintura epóxi pó Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes, injetadas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de fácil manuseio Cabeceira e peseira removíveis, injetadas em PEAD. Movimentos acionados por meio de 03 manivelas escamoteáveis. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfurada para respiro. Base em tubo retangular 30x50mm Para-choque roller resistente em plástico. Rodízios de 4" em material plástico, com freios em diagonal. Necessário aprovação da ANVISA	INALAMED	UN	10,000	0,0000	3.150,0000	31.500,00	Venceu
13	04-04-0204	Carrinho de curativo em aço inox - Comprimento: 70 cm; Profundidade: 50 cm; Altura: 90 cm; Espessura da chapa : 0,80mm ou superior; Pés: tubular 38,1 mm ou superior com 4 rodizio sendo 2 cm freios; Dimensões do carro de curativo: 750 mm x 450 mm x 800 mm (C x L x A); Peso sem embalagem: 12 Kg; Peso máximo: 90 Kg.	SÃO LOURENÇO	UN	55,000	0,0000	620,0000	34.100,00	Venceu

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<div><div><div>Nr. do Processo: 6866/2021</div><div>Fornecedor: 2917</div></div><div><div>Licitação: 7/2022 - PR</div><div>- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT</div></div><div><div>Data da Homologação:</div></div></div>									
15	04-04-0206	Carro para transporte material inox fechado - Construído em chapa de aço inoxidável, provido de uma prateleira interna e duas portas com sistema de fechamento por trava. Alça de transporte e para-choque de proteção em toda a volta. Montado sobre chassis com rodízios de aproximadamente 5" de diâmetro sendo 2 giratórios e 2 fixos. Dimensões totais: 1,00 m comp. x 0,60 m de larg. x 0,82 m altura. Cubagem: 0,480 M³ Peso: 40kg.	SÃO LOURENÇO	UN	2,000	0,0000	2.590,0000	5.180,00	Venceu
17	04-04-0208	Detector fetal portátil digital Transdutor de alta sensibilidade; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Características: Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; Peso: aprox. 200g.  Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm ou superior; Resolução: 1bpm ou superior; Precisão: ± 1 bpm ou superior; Saída de Energia: 20mW.  Transdutor: Frequência Nominal: 2,0MHz; Frequência de Operação: 2,0MHz ± 10%; P-: <1Mpa; Iob: <20 mW/cm²; Ispta: <100 mW/cm² intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm²; Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm².	CONTEC	UN	30,000	0,0000	620,0000	18.600,00	Venceu
19	04-04-0210	Exercitadores respiratórios respiron para resistencia pulmonar com posicionamento do ponteiro: 0 = Fácil , 1= Regular, 2 = Difícil, 3 = Muito Difícil.	NCS	UN	5,000	0,0000	46,0000	230,00	Venceu
21	04-04-0212	Maca ginecológica - Leito estofado dividido em três partes; Encosto regulável; Apoio para os pés; Assento fixo; Pés com ponteiros plásticos; Revestimento em courvin na cor branca; Pintura em epóxi; Dimensões aberta: Cerca de 1,85x0,50x1,22 m	SÃO LOURENÇO	UN	15,000	0,0000	685,0000	10.275,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<div><div><div>Nr. do Processo: 6866/2021</div><div>Fornecedor: 2917</div></div><div><div>Licitação: 7/2022 - PR</div><div>- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT</div></div><div>Data da Homologação:</div></div>									
22	04-04-0213	Maca hospitalar tubular - Maca fixa com capacidade de até 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim. Pés com ponteiros de PVC Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões: Largura 62 cm; Comprimento 180 cm; Altura Máxima 80 cm Peso 15 Kg.	SÃO LOURENÇO	UN	20,000	0,0000	480,0000	9.600,00	Venceu
24	04-04-0216	Mesa auxiliar aço inox 40x40x80cm com rodízio - Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízios de 2, tampo e prateleira em aço inox; Altura do produto (cm)80 Largura do produto (cm) 40 Profundidade do produto (cm)40 Peso líquido (Kg) 4 Altura da embalagem (cm) 80 Largura da embalagem (cm) 40 Profundidade da embalagem (cm) 40	SÃO LOURENÇO	UN	15,000	0,0000	280,0000	4.200,00	Venceu
25	04-04-0215	Mesa auxiliar odontológica com 5 Gavetas + Bandeja - Medidas: Largura 48cm x Altura 72cm x Profundidade 35cm;	LAFAIETE	UN	35,000	0,0000	1.580,0000	55.300,00	Venceu
26	04-04-0217	Mesa carro suporte para eletrocardiógrafo e ECG Especificações técnicas: Altura: 82,5cm; Base: 56cm x 38,5cm (largura x profundidade); 04 rodízios; 01 gaveta.	SÃO LOURENÇO	UN	15,000	0,0000	490,0000	7.350,00	Venceu
27	04-04-0223	Mesa de manipulação, em aço carbono pintura epóxi com tampo em aço inox 430, Medidas: Altura - 850 MM; Largura - 1900mm; Profundidade - 700mm	SÃO LOURENÇO	UN	5,000	0,0000	1.090,0000	5.450,00	Venceu
29	04-04-0219	Negatoscópio de parede, branco, bivolt - Construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm ou superior em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de RX por roletes; Luminosidade homogênea; Visor translúcido e flexível; Prendedor de radiografia Altura do produto (cm): 47; Largura do produto (cm) 38; Profundidade do produto (cm) 9.	SÃO LOURENÇO	UN	15,000	0,0000	210,0000	3.150,00	Venceu
31	04-04-0221	Suporte para soro com rodas e regulagem de altura - Suporte de ferro com pintura eletrostática branca; Altura mínima 1,85 m; Altura máxima 2,15 m; Suporte: 4 ganchos.	SÃO LOURENÇO	UN	40,000	0,0000	185,0000	7.400,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					279,000			293.935,00	

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<div><div>Nr. do Processo: 6866/2021</div><div>Fornecedor: 5491</div></div> <div><div>Licitação: 7/2022 - PR</div><div>- INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI</div></div> <div><div>Data da Homologação:</div></div>									
28	04-04-0218	Monitor Multiparamétrico Parâmetros na configuração básica: ECG; SPO2; Curva pletismografia de SPO2; Frequência cardíaca pelo ECG; Pulso cardíaco pelo oxímetro; Pressão Arterial PNI Sistólica, Diastólica e Média; Exibir formas de onda dos parâmetros (ECG, RESP e SPO2), valores numéricos dos parâmetros (ECG, RESP, TEMP, PNI e SPO2), gráficos de tendências (FC, FR, SPO2, PNI, TEMP), Exibe todas as formas de onda de um ECG completo em uma única tela; Acessórios: •01 bateria de lítio embutida; •01 cabo de ECG com 5 vias; •01 bráçadeira PNI reutilizável; •01 cabo extensor de PNI; •01 sensor de temperatura.	PROLIFE	UN	3,000	0,0000	10.330,0000	30.990,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					3,000			30.990,00	
<div><div>Nr. do Processo: 6866/2021</div><div>Fornecedor: 5557</div></div> <div><div>Licitação: 7/2022 - PR</div><div>- BRUNO DO CARMO FERREIRA</div></div> <div><div>Data da Homologação:</div></div>									
6	04-04-0197	Balança digital corporal: Capacidade 180kg + estoque de bateria. Capacidade 180KG. Visor LCD de grandes Dimensões. Plataforma em vidro temperado 8mm. Acionamento por toque. Desligamento Automático. Alimentação: 01 bateria CR2032 inclusa. 01 Ano de Garantia.	MULTILASER HC039	UN	20,000	0,0000	65,0000	1.300,00	Venceu
7	04-04-0198	Balança digital pediátrica - Alimentação: Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A; Gabinete: Em plástico ABS injetado; Concha anatômica: Em polipropileno injetado, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Teclado (e painel da balança): Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente; Funções do teclado: Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão; Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação; Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica; Pés antiderrapantes em borracha sintética; Dimensões: Gabinete: Cerca de 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: Cerca de 55P x 33L x 8,5A cm; Peso da balança: Cerca de 4,6 kg; Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 5 g; ACOMPANHA BATERIA	BALMAK	UN	30,000	0,0000	915,0000	27.450,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 6866/2021

Licitação: 7/2022 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 5557

- BRUNO DO CARMO FERREIRA

14	04-04-0205	Carrinho de limpeza funcional Itens que compõem o kit: 01 Carro Funcional América 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas 01 Cabo Telescópico - 1,40 m 01 Garra Plástica Euro 01 Refil Loop com cinta 320 g 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado 01 Pá Pop 01 Conjunto Mop Pô - 60 cm	CERTEC MOP3	UN	60,000	0,0000	1.280,0000	76.800,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					110,000			105.550,00	

Nr. do Processo: 6866/2021

Licitação: 7/2022 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 6430

- HJX EMPREENDIMENTOS E COMERCIO PARA A SAUDE EIRELI

1	04-04-0192	Aparelho de corrente Bivolt - 127 e 220 volts   50/60 Hertz. Display: LCD blue light maior Teclas: Soft touch Idiomas: Português Dimensões - 265 x 275 x 115 (L x P x A). Peso aproximado, sem acessórios - 2,5Kg. Canais de saída - 4 canais independentes em amplitude. Forma de pulso - senoidal modulada em Bursts sem componente c.c. Frequência portadora - 1 kHz (Estímulo motor) ou 4 kHz (Estímulo sensorial). Frequência de operação: 1 a 120Hz. Duração de Burst - 2 ms(1KHz) ou 4 ms(4KHz). Intensidade: 1 a 180mA Protocolos: 10 para 10 particulares Frequência de Burst - variável de 1 Hz a 120 Hz. Tempo de aplicação - variável de 1 a 60 minutos. ON - variável de 0 a 60 segundos. OFF - variável de 1 a 60 segundos. RISE - tempo de subida do trem de pulso variável de 1 a 20 segundos. DECAY - tempo de descida do trem de pulso variável de 1 a 20 segundos. Garantia: Mínimo de 12 meses. ITENS INCLUSOS 1 cabo de força destacável. 2 cabos de conexão ao paciente, cada um com 4 fios e pinos banana nas pontas. 4 pares de eletrodo de borracha de silicone 50 x 50mm. 4 pares de eletrodo de borracha de silicone 30 x 50mm. 1 CD manual de operação. 1 fusível 2A de proteção sobressalente. 1 tubo de Gel (100g). 1 bolsa para transporte.	CARCI/4034ES	UN	5,000	0,0000	1.023,0000	5.115,00	Venceu
---	------------	---	--------------	----	-------	--------	------------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<div><div>Nr. do Processo: 6866/2021</div><div>Licitação: 7/2022 - PR</div><div>Data da Homologação:</div><div>Fornecedor: 6430 - HJX EMPREENDIMENTOS E COMERCIO PARA A SAUDE EIRELI</div></div>									
2	04-04-0193	Aparelho de ultrassom de 1Mhz Especificações Técnicas: Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: display gráfico de LCD; Ultrassom 1 MHz; Potência: 21 W; ERA: 7 cm²; Modo: contínuo e pulsado; Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; Timer: 1 a 30 min; 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; Potência de entrada: 100 V. Itens Inclusos: Aparelho de Ultrassom 1MHz; Cabo PP Fêmea IEC – 2x0,75x1500mm; Kit cabecote de silicone com NTC; Cartela de fusível proteção; Fusível 20AG de A; Bolsa de transporte Bisnaga com gel (Cap. 100g).	CARCI/4144US	UN	5,000	0,0000	1.500,0000	7.500,00	Venceu
30	04-04-0220	Seladora para grau cirúrgico com temporizador 60cm	STERMAX	UN	20,000	0,0000	390,0000	7.800,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					30,000			20.415,00	



Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 6866/2021

Licitação: 7/2022 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 6431

- K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

5	04-04-0196	Balança antropométrica - Plataforma em chapa de aço carbono. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono; Painei de alta resistência à umidade elevada; Pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero; Piso antiderrapante; Pés antiderrapantes em borracha; Régua antropométrica; Dimensões: Plataforma: Cerca de 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm	lider/p200c	UN	30,000	0,0000	1.170,0000	35.100,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					30,000			35.100,00	

São José do Vale do Rio Preto, 13 de Abril de 2022.